

## Datos Técnicos

**Capacidad máxima de elevación:** desde 2-3 m3 /hr  
**Tipo de tolva:** cónica 100 l  
**Altura máxima de descarga:** 2,450 mm  
**Diámetro de la tolva:** 970 mm  
**Altura de la tolva:** 910 mm  
**Diámetro del tornillo:** 114 mm  
**Motor:** 2.2 Kw, Vibrador 70 W  
**Tensión:** 380V 60Hz, 3 fases  
**Peso neto:** 165 Kg



Tecnipac, Inc.  
2534 State Street #444  
San Diego, CA 92101 USA  
TEL. (707) 361 68 29  
jmarin19@hotmail.com  
www.tecnicpacinc.com

Elevador de tornillo marca TECNI PAC® modelo TSC-3, diseñado para elevar, alimentar y descargar productos granulados y polvos. Muy útil para procesos donde constantemente se requiere alimentar a los diversos procesos productivos.

Gama muy amplia de máquinas para satisfacer las necesidades de la industria de alimentos, química, agroquímica, cosmética entre otras.

### FUNCIONAMIENTO

El equipo se posiciona en el área adecuada donde se deberá alimentar el producto, para mayor facilidad de transporte el sistema cuenta con ruedas para transporte..

Se alimentan el producto dentro de la tolva del equipo elevador.

En la parte superior de la tolva existe una malla para retirar algún objeto o material extraño que pudiera existir en el producto a elevar.

Mediante el tablero de control posicionado en la misma estructura de la máquina se inicia el ciclo de trabajo.



# ELEVADOR DE TORNILLO MODELO TSC-3

FARMACÉUTICA  CONFITERA  ALIMENTICIA  AUTOMOTRIZ  ELECTRÓNICA  BEBIDA  VITIVINÍCOLA  QUÍMICA  CARNICA  EMBUTIDOS  LÁCTEOS  COSMÉTICA  LIMPIEZA  AGROINDUSTRIAL

GEMPAC®



GUADALAJARA, JAL.  
TEL. (33) 3777 - 1730  
FAX. (33) 3777 - 1739  
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.  
TEL. (55) 2291 - 0962  
FAX. (55) 2291 - 1378  
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.  
TEL. (81) 8311 - 2500  
FAX. (81) 8327 - 7151  
empacmty@empac.com.mx

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.  
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN  
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA

[www.empac.com](http://www.empac.com)