

Datos Técnicos

Capacidad de producción: De 4 hasta 8 paquetes por minuto. (Dependerá del arreglo, calidad/calibre de película y habilidad del operador).

Tipo de Empaque: "Ojo de Buey" (Con Aperturas Laterales).

Dimensiones máximas de empaque final:

Emplayadora: ≤700mm

Emplayado que acepta el Túnel):

Largo 1500mm

Ancho 650mm

Alto 330mm

Altura de transportador de entrada: 850mm con ajuste de 50mm para arriba o hacia abajo.

Temperatura de encogimiento: 200° Cent.

Especificaciones eléctricas: 3φ; 220 ó 380 V; 60Hz, 2Kw., ambos equipos.

Peso Neto de la emplayadora: 390 kgs.

Peso neto del túnel de encogimiento: 700 kgs.

Energía de emplayadora: 1.5 kw.

Energía del túnel de encogimiento: 20 kw.

Compresión de aire para emplayadora (túnel no requiere aire): 6.0 kg/cm3

Películas que se pueden usar: PVC, PE. (El calibre dependerá del peso y características del producto a empacar).

Dimensiones de la emplayadora: L2050x A1580x H1320mm.

Dimensiones del túnel de encogimiento: L2800xA1100xH1720mm.



Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444
San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com
www.tecnicpac.com

Maquina emplayadora semiautomática modelo TST- 6030 + Túnel modelo TSM- 6040S marca TECNI PAC® diseñada para el emplayado de paquetes colectivos de productos como botellas de agua natural, agua mineral, refresco, cerveza, productos alimenticios en lata, botellines y botes de lácteos, producto en caja, etc., con la capacidad de formar diferentes arreglos y envolverlos en presentaciones tipo "ojo de buey" (con aperturas laterales).

FUNCIONAMIENTO

La máquina modelo TST- 6030 + TSM-6040S integra los procesos de envoltura y retracción con película termo-encogible, y enfriamiento de los paquetes acabadas antes de su descarga final.

El operador coloca el grupo de piezas y presiona 2 botones para iniciar el ciclo, automáticamente la máquina empuja el arreglo al área de emplayado y lo pasa al túnel de encogimiento, donde por medio de calor se encoge, para a la salida ser enfriado por un ventilador y pueda ser tomado por el operador. Ideal para bajas producciones, para diferentes arreglos o productos.



EMPLAYADORA SEMIAUTOMÁTICA MODELO TST-6030

FARMACÉUTICA CONFITERIA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA VITIVINÍCOLA QUÍMICA CARNICA EMBUTIDOS LÁCTEOS COSMÉTICA LIMPIEZA AGROINDUSTRIAL



GEMPAC®



GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 3777 - 1730
FAX. (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL. (55) 2291 - 0962
FAX. (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8311 - 2500
FAX. (81) 8327 - 7151
empacmty@empac.com.mx

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA

www.empac.com