

Datos Técnicos

Velocidad máxima de operación: de 15 hasta 25 bolsas por minuto de acuerdo con la calidad, dimensiones de los productos y películas.

Contado de piezas: ajustable según requerimiento

Alimentación Eléctrica: 220 V/1F/60 Hz.

Potencia total: 4.5 kW

Dimensiones del sachet:

longitud: de 50-150 mm

Ancho: de 40-140 mm.

Ancho del film: Máx 320 mm

Dimensiones: 1900 mm de largo x 720 mm de ancho x 1430 mm de altura

Consumo de aire: 0.6 Mpa.



Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444
San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com
www.tecnicpacinc.com

Envasadora vertical automática para productos metálicos y/o plásticos (tornillos, rondanas, tuercas etc) marca TECNI PAC® modelo TZB-T60D1, esta completa con todo lo necesario para su correcto funcionamiento y trabajar en forma automática en la formación de la bolsa tipo almohada a 4 sellos, envasado del producto y sellado de la misma.

Funciones

Se alimenta la bobina en el portabobinas sobre los rodillos destinados para tal fin. El dispositivo de freno/desbobinado, alimenta la cantidad de película requerida por el formador para formar la bolsita adecuada a la dosificación o aplicación específica.

Una vez formada la bolsa se sella en la parte posterior y en la base (bolsa tipo almohada a 3 sellos) o bien en los laterales y en la base (bolsa a 4 sellos) mientras tanto, el dosificador prepara la cantidad requerida por el PLC de acuerdo a la receta establecida en el intervalo de dosificación con que funciona la máquina y dosifica el producto en el interior de la bolsa.

Cuando la dosificación ha sido realizada, la máquina sella la película en el lado superior transversal y al mismo tiempo corta la película para tener la bolsa terminada.

Un transportador de salida recoge los empaques y los entrega para continuar con la siguiente etapa de proceso en la línea de producción.



ENVASADORA VERTICAL AUTOMÁTICA MODELO TZB-T60D1

FARMACÉUTICA	CONFITERIA	ALIMENTICIA	AUTOMOTRIZ	ELECTRÓNICA	BEBIDA	VITIVINÍCOLA	QUÍMICA	CÁRNICA	EMBUTIDOS	LÁCTEOS	COSMÉTICA	LIMPIEZA	AGROINDUSTRIAL
☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒



GUADALAJARA, JAL.
TEL (33) 3777 - 1730
FAX (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL (55) 2291 - 0962
FAX (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL (81) 8311 - 2500
FAX (81) 8327 - 7151
empacmty@empac.com.mx

www.empac.com

GEMPAC®



GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA