

## Datos Técnicos

**Velocidad de llenado:** De 8 hasta 15 dosificaciones por hora, (Dependera de las características del producto, dosis a llenar y habilidad del operador).

**Rango de llenado:** de entre 1000 y 1500 kilos.

**Precisión en llenado:**  $\pm 0.1\%$  a  $\pm 0.2\%$  según las características del producto y la dosis.

**Poder:** 6.5kw

**Partes en contacto con el producto:** construido en acero inoxidable 316.

**Tipo de dosificado:** por gravedad con vibración.

**Presión de aire:** de 0.4 a 0.6 Mpa.

**Consumo de aire:** 0.5 M3/hora.

**Alimentación eléctrica:** 220v., 60hz.



Tecnipac, Inc.  
2534 State Street #444  
San Diego, CA 92101 USA  
TEL. (707) 361 68 29  
jmarin19@hotmail.com  
www.tecnipacinc.com

Estación de dosificado de súper sacos marca TECNI PAC®, modelo TLCS-MT, esta diseñada para el dosificado de productos granulados, como azúcar, sal, alimentos para mascotas y otros productos fluidos, etc., con sistema de gravedad con vibración y con un rango de llenado de 1000 a 1500 kilos.

### CARACTERÍSTICAS

- Construcción especial bajo pedido en acero inoxidable 316.
- Con panel de control con pantalla de membranas y botonería de fácil acceso.
- Para llenar supersacos de 1000 a 1500 kilos.



## ESTACION DE DOSIFICADO DE SUPER SACOS MODELO TLCS-MT

FARMACÉUTICA  CONFITERA  ALIMENTICIA  AUTOMOTRIZ  ELECTRÓNICA  BEBIDA  VITIVINÍCOLA  QUÍMICA  CARNICA  EMBUTIDOS  LÁCTEOS  COSMÉTICA  LIMPIEZA  AGROINDUSTRIAL



GUADALAJARA, JAL.  
TEL. (33) 3777 - 1730  
FAX. (33) 3777 - 1739  
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.  
TEL. (55) 2291 - 0962  
FAX. (55) 2291 - 1378  
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.  
TEL. (81) 8311 - 2500  
FAX. (81) 8327 - 7151  
empacmty@empac.com.mx

[www.empac.com](http://www.empac.com)

GEMPAC®



GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.  
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN  
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA