

## Datos Técnicos

**Velocidad de producción:** de 8 Hasta 30 ppm,  
**Rango ajustable por cada dosificación de:** hasta 2.5 min  
**Alimentación eléctrica:** de 220V 3F  
**Requerimientos de Aire limpio:** 80 psi, 0.5 cfm  
**Dimensiones:** 3.05 metros de largo 1.05 metro de ancho x 2.2 metros altura.



Tecnipac, Inc.  
 2534 State Street #444  
 San Diego, CA 92101 USA  
 TEL. (707) 361 68 29  
 jmarin19@hotmail.com  
 www.tecnicpacinc.com

Llenadora automática por gravedad, marca TECNI PAC®, modelo M-61/TG/10, para trabajar con productos líquidos, como vinagre.

### Funciones

Los envases vacíos se admiten a la máquina mediante alimentación manual, o mediante dispositivo automático.

Un freno, neumático permite pasar 10 envases a la estación de llenado, donde un segundo freno centrador los detiene justamente debajo de las boquillas de llenado. Es posible que adicionalmente se requiera un sistema centrador de envases, lo cual se puede confirmar hasta el momento de tener muestras de cada uno de los envases.

Las boquillas son introducidas en los envases lo suficiente para evitar escurrimientos o salpicaduras fuera del mismo, el movimiento de las boquillas es mediante un bastidor neumático. Una vez que las boquillas están dentro del envase, las válvulas se abren permitiendo el flujo de producto.

El sistema de dosificación es mediante 10 boquillas del tipo "Anti Goteo", conectadas directamente al tanque ubicado en la parte superior, el producto fluye por un tiempo determinado por acción de la gravedad, hasta completar la dosis deseada, en cuyo momento se cierra la boquilla de llenado, evitando así que el producto escurra fuera de los envases. Este sistema podría requerir de una charola de escurrimiento, la cual se puede confirmar hasta el momento de tener muestras de cada producto a dosificar.



## LLENADORA AUTOMÁTICA POR GRAVEDAD MODELO M-61/TG/10

FARMACÉUTICA  CONFITERIA  ALIMENTICIA  AUTOMOTRIZ  ELECTRÓNICA  BEBIDA  VITIVINÍCOLA  QUÍMICA  CARNICA  EMBUTIDOS  LÁCTEOS  COSMÉTICA  LIMPIEZA  AGROINDUSTRIAL

GEMPAC®



GUADALAJARA, JAL.  
 TEL. (33) 3777 - 1730  
 FAX. (33) 3777 - 1739  
 ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.  
 TEL. (55) 2291 - 0962  
 FAX. (55) 2291 - 1378  
 empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.  
 TEL. (81) 8311 - 2500  
 FAX. (81) 8327 - 7151  
 empacmty@empac.com.mx

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.  
 CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN  
 AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA

[www.empac.com](http://www.empac.com)