## **Datos Técnicos**

**Velocidad máxima de operación:** de 10 a 20 dosis por minuto (Dependerá de la habilidad del operador, de la dosis a manejar y del tipo de producto). Se podrá confirmar hasta contar con muestras de producto y envases en planta del fabricante.

Número de boquillas de llenado: 2
Intervalo de dosificación: 200-1,000 ML

Precisión de llenado: +-1% (Dependiendo la dosis y viscosidad del

producto).

Funcionamiento: Neumático.

Consumo de aire comprimido: 5.7 pie3/min

Dimensiones de la máquina: 1300 x 780 x 1650 mm

Peso total: 85 Kg

La serie de llenadoras semiautomáticas de semilíquidos marca TECNI PAC® modelo TGCG-BL 2/1000 son ideales para el llenado de productos espesos como cremas, pastas, champú, gel, ungüentos y todo tipo de productos semilíquidos para aplicaciones en productos de limpieza, en la industria cosmética, y farmacéutica.

## **Funciones**

Se alimentan los envases en forma manual justo debajo de la boquilla de dosificación de la máquina.

Previamente se carga con producto la tolva de la llenadora.

Se acciona un pedal para abrir la boquilla y dosificar el producto dentro del envase.

Una vez que la botella ha recibido todo el producto de la boquilla dosificadora, el operador la retira manualmente y se vuelve a repetir el ciclo.





## LLENADORA SEMIAUTOMÁTICA DE SEMILÍQUIDOS MODELO TGCG-BL 2/1000

ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA FARMACÉLITICA CONFITERA QUÍMICA BEBIDA VITIVINÍCOLA **EMBIITIDOS** LÁCTEOS COSMÉTICA LIMPIEZA AGROINDUSTIAL  $\overline{\mathbf{A}}$ **✓** 



GUADALAJARA, JAL TEL. (33) 3777 - 1730 FAX. (33) 3777 - 1739 ventasgdl@empac.com.mx MÉXICO, D.F. TEL. (55) 2291 - 0962 FAX. (55) 2291 - 1378 empacdf@empac.com.mx MONTERREY, N.L TEL (81)8311-2500 FAX. (81)8327-7151

empacmty@empac.com.mx



GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V. CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA