

# Datos Técnicos

**Velocidad:** De 1500 hasta 2200 botellas por HORA, en presentación de 355ml.16 inyectores de enjuagado,16 boquillas de dosificado y 6 cabezas de tapado tipo corona.

**Sentido de trabajo:** De Izquierda a Derecha

**Altura del transportador con relación al piso:** 950mm con ajuste de ±50mm.

**Rangos de altura de envases:** De 105 a 300mm.

**Rangos de diámetro de envases:** De 50 a 85mm.

**Rango diámetro tapa tipo corona:** De 28 a 38mm

**Temperatura de llenado:** De 3 a 5 grados centígrados

**Presión enjuagado:** ≤0.45Mpa

**Consumo Agua:** 1500kg/h. bomba vacio 2m3/h.

**Consumo de CO2:** 160g/100L

**Presion de llenado:** ≤0.4Mpa

**Precision llenado:** ±2-3%

**Consumo de Gas:** 4m<sup>3</sup> /min

**Energía:** 7.62 kw de consumo.

**Corriente Eléctrica:** 220 v 3 fases 60 ciclos. 7.1kw

**Medidas aproximadas del triblock en mm (LxAxH):** 2200mm x 1820mm x 2750mm

**Peso aproximado:** 2500 kgs.



Tecnipac, Inc.  
2534 State Street #444  
San Diego, CA 92101 USA  
TEL. (707) 361 68 29  
jmarin19@hotmail.com  
www.tecnicpac.com

Triblock automático para el enjuagado, llenado y tapado marca TECNI PAC® modelo TGD-CGF-16/16/6, para trabajar cerveza fermentada (con gas), sin sólidos en suspensión.



## TRIBLOCK AUTOMATICO PARA EL ENJUAGADO, LLENADO Y TAPADO

### MODELO TGD-CGF-16/16/6

FARMACÉUTICA CONFITERIA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA VITIVINÍCOLA QUÍMICA CARNICA EMBUTIDOS LÁCTEOS COSMÉTICA LIMPIEZA AGROINDUSTRIAL



GEMPAC®



GUADALAJARA, JAL.  
TEL. (33) 3777 - 1730  
FAX. (33) 3777 - 1739

ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.  
TEL. (55) 2291 - 0962  
FAX. (55) 2291 - 1378

empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.  
TEL. (81) 8311 - 2500  
FAX. (81) 8327 - 7151

empacmty@empac.com.mx

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.  
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN  
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA

[www.empac.com](http://www.empac.com)